

Есосега

Универсальный натуральный воск.

Для Чего?

- Защищает и улучшает все типы терракотовых поверхностей, мрамор и камень;
- Идеально подходит для обычной пропитки полов воском;
- Хорошо подходит для ухода за всеми типами нелакированных деревянных поверхностей: античная или старая мебель, двери, настенные покрытия;

Преимущества:

- Удачный выбор для био-архитектурной пропитки;
- Создан исключительно из натурального воска;
- Прост в нанесении.

Как использовать?

Раствор: Не разбавлять, готов к использованию.

Использование:

- **Для терракотовых поверхностей:** Есосега может быть нанесен прямо или на базовый слой Cottowax. Для более хорошего результата нужно нанести 2 слоя с перерывом в 8 часов; для завершающего цикла нанесите последний слой Cottowax.

- **для мрамора и натурального камня с высоким уровнем поглощения:** Есосега можно нанести прямо на поверхность или на базовый слой Fila MP/90. Нанесите с помощью тряпки, кисти или губки и закончите цикл нанесением последнего слоя Veneziana. Отполировать с помощью тряпки или полировочной машины для усиления блеска.

- **для деревянных полов:** Нанести Есосега на базовый слой Filaparquet Base с помощью тряпки или губки. Через несколько часов нанесите второй слой, соблюдая процедуру. Когда высохнет, отполировать с помощью тряпки или полировочной машины.

- **для деревянных поверхностей (мебель, двери, балки и т.д.):** Зачистить поверхность до ровного уровня, нанесите слой Есосега с помощью чистой тряпки. Когда высохнет, отполировать шерстяной тряпкой.

Расфасовка:

500 мл жестяная банка. В упаковке 12 банок.

РАСХОД:

| | |
|----------|------------------|
| на 1 л | |
| Терракот | 15м ² |
| Камень | 30м ² |
| Дерево | 40м ² |

Предупреждение:

Если необходима более мягкая консистенция воска, просто поставьте жестяную банку близко к радиатору или на паровую баню.

Не греть на прямом огне. В твердом состоянии огнеопасен.

Состав:

Натуральные воски (растительного, минерального и животного происхождения), растворенные в апельсиновой эссенции и деароматизированном органическом растворителе.

Технические характеристики:

Вид: желтая паста.

Запах: выраженный апельсиновый.

Плотность: 0.8 кг/л.

Температура вспышки: 40°C.