

FILA ES/ 82

Водозащитная изоляция для терракота, карьерной плитки и кирпича.

Для чего?

- Предотвращает впитывание воды;
- Создает барьер для кристаллизации;
- Fila ES/82 помогает обеспечить поглощение продукта, который используется в последующих обработках;
- Идеально подходит для защиты экстерьерных кирпичных стен.

Преимущества:

- Не меняет естественный цвет поверхности;
- Превосходен для внутренних и наружных поверхностей;
- Предотвращает появление моха;
- Не меняет морозостойкости терракот;
- Позволяет поверхности дышать;
- Высокая степень проникновения.

Как использовать:

Не разбавлять: готов к использованию

Нанесение:

1. Вымыть пол с помощью Deterdek или Ph Zero и основательно вытереть;
2. Когда поверхность высохнет (через 7/15 дней для терракот), нанести продукт ровной кистью, равномерно и щедро, пропитывая основательно также и швы;
3. Подождать 24 часа и закончить на выбор либо нанести второй слой либо использовать Fila Fob для масла защитного тухода или нанести воск, который подходит для внешних полов.

Уход:

Разбавленный раствор Fila Cleaner.

Расфасовка:

1 л банка. В упаковке 12 банок;

5 л банка. В коробке 4 банки.

Меры предосторожности:

Когда используется внутри помещения, основательно проветривать помещение. Хранить в местах, недоступных для детей. Хранить отдельно от продуктов питания, напитка, кормов для животных. В случае пожара использовать землю, песок, химическую пудру или пену. При попадании во внутрь, не вызывать приступа рвоты – обратиться к врачу, продемонстрировав этикетку или контейнер.

Состав: Содержит деароматизированный минеральный скипидар. Смесь ксилоксановых компонентов, разбросанных в гидрокарбонатом растворителе.

Маркировка:

Символ: Крест Св. Андрея

Огнеопасный. Вредный: может вызвать повреждение легких, если проглотить.

Постоянный контакт может вызвать высыхание и трещины на коже.

Техническая информация:

Вид: бесцветная жидкость.

Запах: легкий запах растворителя.

Плотность: 0,79 кг/л.

Температура вспышки: 40 °C.