

## **Fila Beton**

Изоляция для цементных полов.

### **Для чего?**

- Предотвращает проникновение и впитываемость грязи;
- Создает прозрачную пленку, которую нельзя повредить транспортом.

### **Преимущество:**

- Легкий уход;
- Продлевает жизнь поверхности;
- идеально подходит для промышленных полов, складов, выставочных холлов, гаражей и тд.
- Готов к использованию: не разбавлять.

### **Как использовать:**

**Не разбавлять:** готов к использованию.

#### **Нанесение:**

1. Вымыть пол; вытереть и дать высохнуть;
2. Нанести продукт равномерно с помощью кисти, роллера или щетки;
3. Через 4 часа нанести второй слой под прямым углом к первому.

#### **Уход:**

Разбавленным раствором Fila Cleaner. Если Fila Beton не пристает хорошо, нанесите слой Fila HP98 или FilaSprint перед Fila Beton.

#### **Расфасовка**

5 л канистра. В коробке 4 канистры.

#### **РАСХОД:**

На 1 л.	
Бетон	20/25м <sup>2</sup>

### **Меры предосторожности:**

- Продукт не морозостойкий в контейнере. Хранить при комнатной температуре.
- К некоторым бетонным поверхностям продукт плохо пристает: всегда делайте пробный тест перед использованием.

#### **Состав:**

Эмульсия акриловых полимеров, сырая резина, добавки (защитные и антипенные вещества)

#### **Маркировка:**

Поскольку продукт не классифицируется, как опасный, обозначать его предупреждающими знаками нет необходимости.

#### **Техническая информация:**

**Вид:** молочно белая жидкость.

**Запах:** выраженный, акрила.

**Плотность:** 0,013 кг/л.

**РН:** 7.9.