

Fila HP98

Водозащитное средство для терракота и натурального камня.

Для чего?

- Изоляция на водной основе для наружного, натурального камня, терракотовых покрытий;
- Идеальное средство для внешних и внутренних стен;
- Защищает от повреждений вызванных атмосферными факторами;
- Глубоко проникает в материал, при этом позволяет поверхности дышать;
- Идеальное средство перед затиранием.

Преимущества:

- На водной основе;
- Предотвращает кристаллизацию;
- Не создает пленку;
- Можно использовать вместе с традиционными восковыми средствами;
- Приятный естественный эффект: не меняет вид поверхности;
- Предотвращает прилипание жвательной резинки к поверхности;
- Не меняет морозостойкости терракота: протестированно Болонским центром керамики.

Как использовать:

Не разбавлять: готов к использованию.

Нанесение:

Перед использованием взболтать, затем нанести на поверхность ровно с помощью широкой кисти.

Для вертикальных поверхностей: использовать воздушный метод. Поскольку препарат на водной основе, его можно наносить через несколько дней после первичной уборки (чистки).

Нанести 2 или 3 слоя, в зависимости от уровня впитываемости поверхности, как только поверхность будет сухой.

2 слоя для Тосканского терракота.

3 слоя для испанского типа терракот (ручная работа), камня, бетона...

В роли завершающего покрытия может быть использован воск как жидкий, так и в виде пасты.

Уход:

Разбавленный раствор Fila Cleaner

РАСХОД:

Н 1 л.	
Терракот	10м ²
Камень	25м ²

Расфасовка:

1л канистра в коробке 12 канистр;

5 л канистра в коробке 4 канистры.

Меры предосторожности:

Неморозостойкий в контейнере. Хранить при комнатной температура тре.

Состав:

Смесь ксилоксановых компонентов, разбросанных в воде

Маркировка:

Поскольку продукт не классифицируется, как опасный, обозначать его предупреждающими знаками нет необходимости.

Техническая информация:

Вид: жидкость.

Цвет: молочно белая.

Запах: выраженный, резины.

Плотность: 0,996 кг/л.

РН:6.2.