



НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА

КЛИНКЕР

ЦЕМЕНТ

НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Пропитывает и защищает от масляных загрязнений впитывающих материалов, таких как необработанный природный камень, неглазурованная плитка и цемент.
- Значительно снижает впитываемость материала, не нарушая эстетику внешнего вида.
- Рекомендуется как для внутренних, так и для наружных полов.
- На внутренних полах используется в качестве базового защитного средства перед нанесением воска.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Натуральный эффект:** не нарушает внешний вид.
- **Водная основа:** более экологичная обработка и значительно сниженное время нанесения, так как средство может наноситься даже на поверхности с остаточной влажностью.
- Не образует поверхностных пленок.
- Не изменяет морозостойкость неглазурованной плитки.
- Испытано Керамическим Центром г. Болонья.
- Отлично подходит также и для цементных поверхностей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не разбавлять: готово к использованию
Применение для внутренних работ:

1. Нанести кистью или валиком на совершенно чистый пол. Будучи на водной основе, средство может наноситься даже на поверхности с остаточной влажностью несколько дней после начальной промывки.
2. По истечении 4 часов нанести два слоя жидкого воска, выбранного с учетом необходимого эстетического результата.

Применение для наружных работ: нанести два слоя в случае применения для изоляции наружной поверхности. После этого не использовать отделочный воск.

Уход:
разбавленный раствор FilaCleaner

ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:

Неглазурованная плитка 10/20 м²

Камень 10/20 м²

"Выход продукта является приблизительным и подразумевается на один слой"

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Средство в канистре боится мороза. Хранить при комнатной температуре.
Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при температуре от 10 до 30°C.

СОСТАВ

Водная дисперсия органических смол.

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Не требуется этикетирование, а также наличие предупреждений об опасности и инструкций по безопасности, потому что продукт не считается опасным в соответствии с действующими нормами. В соответствии с законодательным Постановлением 161/06:

Категория: фиксирующие грунтовки (водоотталкивающие).

Предельное значение ЕС (Кат.: 1/l): 50 г/л (2007)

В данном средстве содержится максимум 12 г/л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: прозрачная жидкость светло-желтого цвета

Запах: спиртовой

Плотность: 1,010 кг/литр

pH: 4,6

Данные сведения являются плодом наших самых последних технических знаний, а также они поддерживаются постоянными исследованиями и лабораторными проверками. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведение самостоятельных исследований, испытаний и проверок.

Компания Fila не несет никакой ответственности за неправильное использование ее продукции.