

## FilaDewax

Растворитель для уничтожения защитной пленки, на базе растворителя или воска.

### Для Чего?

- Может быть использован для снятия неправильно нанесенного Fila Jet или когда требуется основательная уборка;
- Снимает восковые пасты;
- Обезжиривает полы, после использования льняного масла.

### Преимущества:

Сильный растворитель: действует моментально.

**Как использовать?** Раствор не разбавлять, готов к использованию.

### Нанесение:

1. Вылить на поверхность;
2. Оставить на 15-30 секунд;
3. Энергично вычистить, используя щетку или абразивную подушку. Чистить до тех пор, пока не исчезнет пленка. При необходимости повторить. Поверхность считается чистой, если вид поверхности становится тусклым, или теряет оттенок;
4. Убрать жидкость с помощью тряпки.

### Предостережение:

Не рекомендуется мыть (споласкивать) поверхность водой. Должен быть нанесен новый защитный слой.

### Расфасовка:

5 л. канистра. В коробке 4 канистры.

### РАСТВОР И РАСХОД:

На 1 л	
Неразбавленный	5 м <sup>2</sup>

### Меры предосторожности:

Не смешивать с водой. Рекомендуется использовать защитное средство. Вреден для окружающей среды. Огнеопасный. Вреден для дыхательной системы. Токсический для водных организмов, может создать продолжительный вредный эффект в водной среде. Ядовитый: может повредить легкие при попадании во внутрь. Хранить в местах, недоступных для детей. Не хранить рядом с едой, напитками и кормами для животных. Не выливать в водостоки. При попадании во внутрь, не вызывать приступы рвоты. Сразу обратиться к врачу и показать маркировку или контейнер. Избегать попадания в окружающую среду. Внимательно прочитать специальную инструкцию по безопасности.

**Содержит:** Легкий аромат бензино растворителя.

**Состав:** Смесь ароматических гидрокарбонатных растворителей.

### Маркировка:

Символ: Крест Св. Андрея.

### Техническая информация:

**Вид:** жидкость.

**Запах:** типичный запах растворителя.

**Плотность:** 0,89 кг/л.

**Температура вспышки:** 22 С°.