

TERRACOTTA

QUARRY TILES

PORCELAIN
STONEWARE

GLAZED
CERAMIC TILES

CONCRETE

UN POLISHED MARBLE
AND AGGLOMERATES



НАЗНАЧЕНИЕ

- Защищает от износа при хождении и от скопления грязи натуральный и структурированный керамогранит, шершавую плитку однократного обжига, неглазурованную плитку и природный камень с грубой отделкой.
- Образует защитную пленку.
- Отлично подходит в качестве защитной отделки на неглазурованной плитке, на природном камне и на неполированных агломератах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для полов из структурированного керамогранита с высокой интенсивностью хождения.
- Обладает отличной адгезией на керамограните с грубой отделкой.
- Имеет высокую степень самополировки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не разбавлять: готово к использованию

Нанесение

- **Для защиты керамогранита:** нанесите продукт в чистом виде и дождитесь полного высыхания. При необходимости нанесите второй слой поперек первого. Перед хождением по полу дождитесь полного высыхания. Не требует полировки.
- **Для отделки неглазурованной плитки и камня:** нанесите продукт в чистом виде при помощи тряпки и дождитесь высыхания. Не требует полировки.
- **Для ухода:** разбавленный раствор FilaCleaner

ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:

Неглазурованная плитка 30 м²

Керамогранит 30/40 м²

"Выход продукта является приблизительным и подразумевается на один слой"



Внимание: не ходите по полу во время сушки и не наносите вновь в уже обработанных, еще не высохших местах

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Средство в канистре боится мороза.
 - В определенных случаях с Filajet могут возникнуть проблемы сцепления; поэтому рекомендуем предварительно проверять сцепление средства с полом.
 - Не рекомендуется использование средства на наружных поверхностях, в влажных местах и там, где имеются скопления воды (ванные комнаты, душевые). Температура хранения: от 5 до 30°C
- Продукт должен наноситься на материал при температуре от 10 до 30°C.

СОСТАВ

Водная эмульсия акриловых полимеров, полиэтиленовых восков, смачивающих смол, пластифицирующих компонентов и добавок (консервант, противослепиватель).

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Не требуется этикетирование, а также наличие предупреждений об опасности и инструкций по безопасности, потому что продукт не считается опасным в соответствии с действующими нормами. В соответствии с законодательным Постановлением 161/06:

Категория: однокомпонентные краски с высокими характеристиками (облицовка полов).

Предельное значение ЕС для данного средства (Кат.: 1/l): 140 г/л (2007). В данном средстве содержится максимум 90 г/л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкость бело-молочного цвета.

Запах: характерный акриловый

Плотность: 1,023 кг/литр

pH: 9,1

Данные сведения являются плодом наших самых последних технических знаний, а также они поддерживаются постоянными исследованиями и лабораторными проверками. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведение самостоятельных исследований, испытаний и проверок.

Компания Fila не несет никакой ответственности за неправильное использование ее продукции.