

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ
ПЛИТКА

КЛИНКЕР

НЕПОЛИРОВАННЫЙ
КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ



НАЗНАЧЕНИЕ

- Защищает полы, подверженные высокой интенсивности хождения.
- Идеально подходит для поверхностей из неполированного природного камня, гранита и неглазурованной плитки.
- Отлично подходит также для ухода за полами из кварцевого цемента, обработанными Filabeton.
- Образует на поверхности полимерную пленку с высоким блеском и защитой.

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- использование FilaLongLife на полах из шлифованной неглазурованной плитки должно оцениваться в каждом отдельном случае в зависимости от характеристик плитки.
 - Средство в канистре боится мороза
 - Не рекомендуется использование средства на наружных поверхностях, в влажных местах и там, где имеются скопления воды (ванные комнаты, душевые).
- Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при температуре от 10 до 30°C.
- СОСТАВ**
Водная эмульсия металлизированных полимеров, полиэтиленовых восков, смачивающих смол, пластифицирующих компонентов и добавок (консервант, противоспленитель).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требует полировки.
- Обладает высокой адгезионной способностью.
- Легко наносится.
- Может использоваться как в чистом виде, так и в разбавленном в воде.

ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:

Неглазурованная плитка 20 м²

Камень 50 м²

"Выход продукта является приблизительным и подразумевается на один слой"

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Не требуется этикетирование, а также наличие предупреждений об опасности и инструкций по безопасности, потому что продукт не считается опасным в соответствии с действующими нормами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбавление: в чистом или разбавленном виде согласно необходимости.

Нанесение

Нанести на сухой пол равномерный и непрерывный слой при помощи распределителя воска или другого средства нанесения. Подождать около часа, после чего нанести второй слой поперек первого. Высушить. Пол будет блестящим без необходимости в полировке.

Уход: разбавленный раствор FilaCleaner. Время от времени мыть пол методом мытья и вождения, растворив FilaFast в воде.



Внимание:

1. Между нанесениями слоев не ходить по полу во время сушки.
2. Для удаления этого воска использовать специальное средство для удаления воска Fila PS/87

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкость бело-молочного цвета.
Запах: свежий запах
Плотность: 1,035 кг/литр
pH: 8,6

Данные сведения являются плодом наших самых последних технических знаний, а также они поддерживаются постоянными исследованиями и лабораторными проверками. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведение самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания Fila не несет никакой ответственности за неправильное использование ее продукции.